



Dettagli Tecnici

MATERIALE: Policarbonato - Trasparente
DPI Cat II

CERTIFICAZIONI: EN166
Z87 (schermo facciale)

CLASSE OTTICA: 1

Protezione meccanica: F

Campo di impiego: 3 (goccioline o spruzzi)

 70 g

Schermo facciale casco Zen: WVI00022
SET 50 PZ: WVI00023



172 mm H x 351mm L

Caratteristiche

Schermo facciale piatto compatibile per l'uso con tutta la gamma di caschi di sicurezza KASK Zenith Easy Click System

Ampia area di copertura per proteggere l'intero volto

Sistema di montaggio visiera



+



+



=



WVI00022
SCHERMO FACCIALE
PER CASCO ZEN

WAC00010
SUPPORTO VISIERA

WAC00009
ADATTATORI VISIERA

Informazioni Aggiuntive



GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

DURATA

La durata della visiera dipende da diversi fattori degenerativi (sbalzi di temperatura, esposizione alla luce diretta del sole, utilizzo più o meno intenso). Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della vista e rigature, sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento e se ne consiglia la sostituzione.

PULIZIA

Lavare il DPI in una soluzione di acqua a 30 °C e sapone neutro usando un panno morbido e asciutto. Asciugare all'aria senza sfregare. Non usare solventi o altri agenti chimici che potrebbero danneggiare il prodotto e accorciarne il periodo di vita.

I protocolli di disinfezione contro il COVID19 usati nelle strutture sanitarie non possono essere usati su questo DPI.

Rispettare una quarantena di almeno 72 ore. Lavare il prodotto con sapone e acqua ad un massimo di 65°C (Attenzione, la temperatura di lavaggio di 65°C è una misura eccezionale usata in fase di emergenza COVID19).

ATTENZIONE. L'efficacia di questo trattamento contro il COVID19 non è scientificamente testata.

CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45° C. Quando non utilizzata, è preferibile riporre la visiera lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista, può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.



Dettagli Tecnici

MATERIALE: Policarbonato - Trasparente
DPI Cat II

CERTIFICAZIONI: EN166
Z87 (schermo facciale)

CLASSE OTTICA: 1
Protezione meccanica: S
Campo di impiego: 3 (goccioline o spruzzi)

 70 g

Schermo facciale casco: WVI00024
SET 50 PZ: WVI00025

Caratteristiche

Schermo facciale compatibile per l'uso con tutta la gamma di caschi di sicurezza KASK Plasma
Ampia area di copertura per proteggere l'intero volto

Sistema di montaggio visiera



WVI00024
SCHERMO FACCIALE
PER CASCO PLASMA

WAC00005
SET VITI PER VISIERE

Informazioni Aggiuntive



GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

DURATA

La durata della visiera dipende da diversi fattori degenerativi (sbalzi di temperatura, esposizione alla luce diretta del sole, utilizzo più o meno intenso). Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della vista e rigature, sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento e se ne consiglia la sostituzione.

PULIZIA

Lavare il DPI in una soluzione di acqua a 30 °C e sapone neutro usando un panno morbido e asciutto. Asciugare all'aria senza sfregare. Non usare solventi o altri agenti chimici che potrebbero danneggiare il prodotto e accorciarne il periodo di vita.

I protocolli di disinfezione contro il COVID19 usati nelle strutture sanitarie non possono essere usati su questo DPI.

Rispettare una quarantena di almeno 72 ore. Lavare il prodotto con sapone e acqua ad un massimo di 65°C (Attenzione, la temperatura di lavaggio di 65°C è una misura eccezionale usata in fase di emergenza COVID19).

ATTENZIONE. L'efficacia di questo trattamento contro il COVID19 non è scientificamente testata.

CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45° C. Quando non utilizzata, è preferibile riporre la visiera lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista, può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.

Zenith visors

Zen

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 80 g
 CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1
 EN170 (clear)
 EN172 (smoke, silver mirror)

CLASSE OTTICA: 1

Trattamento antiappannamento ed antigraffio
 Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

Bordo antitaglio

Profilo in gomma superiore antigocciolamento

Le visiere Zen NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) che sono da ordinare separatamente



WVI00007.500
CLEAR



WVI00007.510
SMOKE



WVI00007.520
SILVER MIRROR



WVI00012.500
CLEAR



WVI00012.510
SMOKE

Zen FF Air

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 120 g
 CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1
 EN170 (clear)
 EN172 (smoke)

CLASSE OTTICA: 1

Trattamento anti-appannamento ed antigraffio
 Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

Telaio rinforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti

Fori di areazione per facilitare e migliorare la micro ventilazione

Protezione di una superficie più ampia del viso

Le visiere Zen FF Air NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) e il supporto (Cod. WAC00010) che sono da ordinare separatamente

Zen PM - Plastic Mesh Visor

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Plastic
 PESO: 75 g
 CERTIFICAZIONE: EN 1731 / ANSI Z87.1
 LUCE TRASMESSA: 50%



WVI00010
PLASTIC



WVI00009
METAL

Zen MM - Metal Mesh Visor

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Metallo
 PESO: 100 g
 CERTIFICAZIONE: EN 1731 / ANSI Z87.1
 LUCE TRASMESSA: 50%

Le visiere Zen PM e Zen MM NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) e il supporto (Cod. WAC00010) che sono da ordinare separatamente



WVI00008.500
CLEAR



WVI00008.510
SMOKE

Zen FF

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 120 g
 CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1
 EN170 (clear)
 EN172 (smoke)

CLASSE OTTICA: 1

Trattamento antiappannamento ed antigraffio
 Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

Telaio rinforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti

Protezione di una superficie più ampia del viso

Le visiere Zen FF NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) e il supporto (Cod. WAC00010) che sono da ordinare separatamente

Arc Flash 1

WVI00014

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 294 g
 CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE ARCO ELETTRICO: GS-ET-29: Class 1
 CLASSE OTTICA: 1

Filtro UV, riconoscimento dei segnali luminosi
 Trasmissione Luminosa NA: 88%
 Indice di resa cromatica > 95%
 Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
 Protezione da particelle ad alta velocità: energia d'impatto media (B)

Marcatura visiera



2C-1,2 KASK 1 B 8-1-0 3



Arc Flash 2

WVI00015

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 425 g
 Classificazione di protezione Arco Elettrico: GS-ET-29: Class 2
 ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm²
 NFPA 70E: ARC 2
 CLASSE OTTICA: 1

Filtro UV, riconoscimento dei segnali luminosi
 Trasmissione Luminosa NA: 42%
 Indice di resa cromatica > 95%
 Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
 Protezione da particelle ad alta velocità: energia d'impatto media (B)

Marcatura visiera



2C-2 KASK 1 B 8-2-2 3
 ATPV 12.0 cal/cm²

Plasma, HP, Superplasma visors

Visor V2 Plus

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 70 g
 CERTIFICAZIONE: EN 166
 EN 14458
 ANSI Z87.1
 EN170 (clear)
 EN172 (smoke, silver mirror)

CLASSE OTTICA: 1

Trattamento antiappannamento ed antigraffio
 Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

Bordo antitaglio

Profilo in gomma superiore antigocciolamento
 Resistenza agli impatti anche a temperature estreme

Le visiere V2 includono le viti per il montaggio



WVI00018.500
CLEAR



WVI00018.510
SMOKE



WVI00018.520
SILVER MIRROR



WVI00003.500
CLEAR



WVI00003.510
SMOKE



WVI00003.520
SILVER MIRROR

Visor Full Face

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
 PESO: 120 g
 CERTIFICAZIONE: EN 166
 EN172 (smoke, silver mirror)

CLASSE OTTICA: 2

Trattamento antiappannamento ed antigraffio
 Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

Profilo in gomma superiore antigocciolamento
 Resistenza agli impatti anche a temperature estreme

Protezione di una superficie più ampia del viso

Le visiere FF includono le viti per il montaggio

Mesh Visor

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Acciaio e polipropilene
 PESO: 42 g
 CERTIFICAZIONE: EN 1731/F
 ANSI/CSA Z87.1

LUCE TRASMESSA: 82-85,5 %

Tramatura a forma esagonale che garantisce visibilità anche in condizioni di bassa luminosità

Protezione da particelle di polvere e abrasioni

Sovrapponibile agli occhiali correttivi

Flusso d'aria interno che garantisce una micro-ventilazione attiva

Le visiere Mesh non includono gli attacchi per supporto visiera 30 mm (Cod. WAC00008) e il supporto per la visiera (Cod. WVI00005)



WVI00006



WAC00008
Attacchi per supporto visiera 30 mm



WVI00005
Supporto visiera a rete



Plasma + Earmuffs



WAC00003
Adattatore per cuffie
antirumore

WHP00006
SC3 - Orange

WHP00005
SC2 - Yellow

WHP00004
SC1 - Green



Plasma + V2 Plus Visor



WVI00018.500
V2 Plus - Clear

new

WVI00018.510
V2 Plus - Smoke

new

WVI00018.520
V2 Plus - Silver Mirror

new



Plasma + Full Face Visor



WVI00003.500
Full Face - Clear

WVI00003.510
Full Face - Smoke

WVI00003.520
Full Face - Silver Mirror



Plasma + Earmuffs + Mesh Visor / Plasma + Mesh Visor



WAC00003
Adattatore per cuffie
antirumore

WHP00004/5/6
Cuffie antirumore

WVI00005
Supporto per visiera a rete

WVI00006
Visiera a rete

WAC00003
Adattatore per cuffie
antirumore

WAC00008
Attacchi per visiera
30 mm

WVI00005
Supporto per visiera a rete

WVI00006
Visiera a rete



Zenith + Earmuffs



WHP00006
SC3 - Orange



WHP00005
SC2 - Yellow



WHP00004
SC1 - Green

Zenith + Zen Visor



WAC00009
Adattatori per attacco
visiere Zenith



WVI00007.500
Zen - Clear



WVI00007.510
Zen - Smoke



WVI00007.520
Zen - Silver Mirror

È disponibile il WKI00002 Kit Visiera Zen - Clear (Visiera Zen WVI00007.500 + adattatori WAC00009)

Zenith + Zen Full Face



WAC00009
Adattatori per attacco
visiere Zenith

+



WAC00010
Supporto per Zen FF,
Zen PM e Zen MM

+



WVI00011
Frontino compatibile con
Zen FF, Zen PM e Zen MM

È disponibile il WKI00003 Kit Visiera Zen FF - Clear (Visiera Zen FFWV100008.500 + adattatori WAC00009 + supporto per visiera Zen WAC00010)



WVI00008.500
Zen FF - Clear



WVI00008.510
Zen FF - Smoke



WVI00012.500
Zen FF Air - Clear



WVI00012.510
Zen FF Air - Smoke



WVI00010
Zen PM - Plastic



WVI00009
Zen MM - Metal

È disponibile il WKI00005 Kit Visiera Zen MM - (Visiera Zen MMr WVI00009 + adattatori WAC00009 + supporto per visiera Zen WAC00010)